



Universal-Absauggerät Druckluftsauger

Der Druckluftsauger hat seinen Stammpfad in der gesamten spanabhebenden Fertigung, nämlich überall dort, wo alte Kühlschmiermittelemulsionen und Späneschlamm aus Maschinenbetten oder aus Zentralanlagen usw. abgepumpt werden müssen.

Universal-Absauggerät Druckluftsauger

Ferner können mit dem Druckluftsauger verschmutzte Öle, sowie Fremddöle, die auf Emulsionen schwimmen, abgesaugt werden. Der Ansaugschlauch hat eine lichte Weite von 50 mm Ø, somit ist das Gerät unempfindlich gegen Verstopfungen. Über jedes Fass mit Spundloch R 2" + R3/4" kann der Druckluftsauger betrieben werden.

Konstruktionsmerkmale:

Durch die optimale Konzipierung von Treibdüse und Diffusor arbeitet der Druckluftsauger mit bestem Wirkungsgrad. Bei sehr geringem Druckluftverbrauch wird ein hohes Ansaugvolumen erreicht. Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, ist der Verschleiß auf ein Minimum begrenzt. Das geringe Gewicht garantiert eine leichte Handhabung.

Leistungsbereich: Druckluftverbrauch ca. 300 l/min bei 6 bar angesaugte Luftmenge ca. 1,5m³/min max Unterdruck 0,2 bar

Lieferumfang:

- 1 Druckluftsauger
- 8 m Druckluftschlauch mit Steckanschlüssen
- 3 m Saugschlauch 50 mm IW mit Standrohrverschraubung 2"
- 1 Saugdüse 50 mm Ø
- 1 Saugdüse 15 mm Ø

