

FAHRBARE AUFFANGWANNE MIT STATIV



Typ max. Anzahl

FWMS 60-1	1x 60 Fass	LxBxH (mm)	570 x 590 x 1775
FWMS 60-2	2x 60 Fass	LxBxH (mm)	570 x 890 x 1685
FWMS 60-3	2x 60 Fass	LxBxH (mm)	875 x 500 x 1685
FWMS 200-1	1x 200 Fass	LxBxH (mm)	870 x 890 x 2110
FWMS 200-2	2x 200 Fass	LxBxH (mm)	870 x 1290 x 2015
FWMS 200-3	2x 200 Fass	LxBxH (mm)	1280 x 800 x 2015



FAHRBARE AUFFANGWANNE MIT STATIV

Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung 10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern

Feuerverzinkte Schiebegriffe

Typ FWMS 200-1 bis -3

Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller (Bauhöhe 220 mm)

Typ FWMS 60-1 bis -3

Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller (Bauhöhe 125 mm)



StawaR

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4