

Raimund Christian GmbH

Christol Service Center

Ihr unabhängiger Spezialist für Industrieschmierstoffe



*FAST-MIX in
verschiedenen
Ausführungen*



FAHRBARE AUFFANGWANNEN MIT LOCHPLATTENWAND



Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Kühlschmierstoffen Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 60- und 200-l-Fässern

Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung(10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster
für freie Positionierung von Werkzeughaltern, Feuerverzinkte Schiebegriffe

FALW 200 -1 bis -2a/b

Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid O 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller
Bauhöhe 225 mm

FALW 60 -1 bis -3

Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid O 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller
Bauhöhe 225 mm

max. Anzahl	Fässer x L	Maße (LxBxH in mm)	Wannenmaße (LxBxH in mm)	Auffangvolumen in Liter	Gewicht lack./verz. in kg
FALW 60-1	1x 60	570 x 590 x 1775	500 x 500 x 505	60	52 / 54
FALW 60-2	2x 60	570 x 890 x 1685	500 x 800 x 415	60	64 / 66
FALW 60-3	2x 60	875 x 500 x 1685	800 x 500 x 415	60	56 / 58
FALW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	800 x 800 x 610	203	100 / 104
FALW 200-2 a	2x 200	870 x 1290 x 2015	800 x 1200 x 515	215	122 / 126
FALW 200-2 b	2x 200	1280 x 800 x 2015	1200 x 800 x 515	215	110 / 114