

M/160/WS saugt KSS-OEL & Späne



M/160/WS (160 ltr.Tank) [LxBxH 900 x 500 x 1200 mm; 110kg]

TECHNISCHE DATEN: Ausstattung / Bauart

gewohnte robuste Qualität mit 3mm starkem Stahlblechtank.

2-motorige Sauggebläse mit je 1150 Watt max. Unterdruck (statische Saughöhe) – 2000Pa (2 m Wassersäule), Entleerungspumpe, 230 V, 100 l/min, max. Förderdruck 1,2 bar

| | |
|------------------------|---|
| Fassungsvolumen: | 160 Liter KSS - 24 Liter Späne |
| Gehäusemaße L x B x H: | 900 mm x 500 mm x 1200 mm |
| Gewicht: | 110kg |
| Stromaufnahme: | 2,4 kW 1 ~ 230 V |
| Saugluft - Leistung: | 300 l / min (1°E) Späne ca. 15 kg / min |
| Rückpumpe: | 80 l / min 1,6 bar |

Zubehör (im Lieferumfang)

- Direkteinschaltung (Schutz mit Thermorelais) über Drucktaster
- Entleerungsschlauch, DN25, 2 m lang, mit Absperr-Kugelhahn
- Überfüllsicherung mit elektrischem Niveauschalter
- 24-Liter-Spänekorb / ohne Filterkorb
- Polyamid-Laufrollen mit ölfester PU-Leichtlaufbandage 150 mm
- Saugschlauch DN 50, 3m lang, mit Anschlüssen für Saugdüse
- 1 Stahlrohrdüse, zylindrisch, Nennweite 50mm, 0,4m lang
- 5m Anschlusskabel Schuko-Stecker
- CE-Betriebsanleitung in deutscher Sprache
- Farbanstrich schiefergrau RAL 7015 oder wasserblau RAL 5021

Sonderzubehör (nicht im Lieferumfang)

- Filterkorb mit Doppelmantel zum Grobfiltern (Normalstahl)
- 10 Stck Filterstrümpfe (zum Grobfiltern von Schneidöl)

