



Professional Multi-Parameter Tester Digital

LCD Multifunktions-Tester für Wasser und KSS
ORP / pH / RH / EC / CF / TDS (PPM) / TEMP



**Spezifikationen:**

Bereich:

pH:	0,00 ~ 14.00pH
ORP:	-1999mV ~ 1999mV
RH:	10 % RH ~ 99 % RH
Temperatur:	-50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F)
EG:	0,00 ~ 19.99EC
CF:	0.0 ~ 199.9CF
TDS:	10 ~ 19990 ppm

Auflösung:

pH: 0.01pH ORP: 1mV RH: 1 % RH Temp.: 0.1°C(0.2°F)
EG :0.01EC CF: 0.1CF TDS: 10 ppm

Genauigkeit:

pH: ±0.1pH ORP: ±5mV RH: 5 % RH Temp.: ±1°C(±2°F)
EG/CF/TDS: ±2%F.S

Temp.-Kompensation:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Arbeitstemperatur:	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Stromversorgung:	DC 6V (Power Adapter nutzbar)
Batterie:	2 * NI-MH 4.8V Akku (im Lieferumfang enthalten)
Farbe :	Schwarz
Material:	ABS
Steckertyp:	EU
Eingangsspannung:	100 ~ 240V
Elementgröße:	152 * 80 * 26 mm / 6.0 * 3.1 * 1,0 in (ausgenommen Leitfähigkeit Sonde)
Artikelgewicht:	229g/8,1 oz (7 in 1 Gehäuse)
Paketgröße:	23,5 * 16 * 6 cm / 9,3 * 6,3 * 2,4 im
Paketgewicht:	668,2 g/23,6 oz

Lieferumfang:

- 1 * Wasser-Qualität-Monitor mit Leitfähigkeit Elektrode
- 1 * Benutzerhandbuch
- 1 * pH Elektrode
- 1 * ORP Elektrode
- 1 * Temperatur-Elektrode
- 1 * AC / DC Adapter
- 2 * Saugnäpfe
- 1 * Halterung
- 1 * Mini-Schraubendreher

