

Oil-Fänger

Der Oil-FÄNGER wird eingesetzt, um Öl und Fett von Kühlflüssigkeiten zu trennen, wodurch die Kühlflüssigkeit länger haltbar und einsatzfähig bleibt. Mit seinem geringen Gewicht von 1,8 kg, dem starken Getriebemotor und einer Ölförderungsleistung von 3-5 Liter pro Stunde, ist er nicht nur sehr kompakt, sondern überzeugt auch durch seine starke Leistung. Alle Teile sind auf höchstem Niveau CNC gefertigt. Geringe Größe und Gewicht, sowie das Magnetstativ gewährleisten einen flexiblen Einsatz.



Die Vorteile des Oil FÄNGERS :

- Geringes Gewicht (nur 1,8 kg)
- kompakte, flexible Bauweise
- Alle Teile CNC gefertigt
- Skimmerschlauch Ø 10mm 1,5-2,5 Meter
- Starker Getriebemotor
- Geschwindigkeit regelbar
- Ölförderleistung ca. 3-5 Liter/h
- Externes Netzteil
- CE Kennzeichnung
- Magnetstativ
- Zeitschaltuhr

Der Oil FÄNGER ist nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen. Medium soll nicht zirkulieren, damit sich das Fremdöl an der Oberfläche absetzen kann. Die mitgelieferte Zeitschaltuhr ermöglicht den Oil FÄNGER für 1 bis 2 Stunden in stehendem Medium in Betrieb zu nehmen.

