

## FETTOL – pneumatische Fett Schmiereinheit

### Komplette pneumatische Schmiereinheit



Für 50-60 Kg Fass

Die wirtschaftlichste und praktische Kombination für die Übertragung von Fett

Komplett mit:

Fettpumpe 50:1  
Fasswagen: 22012  
1/4" x 4 m Druckschlauch:  
Fettpistole mit Z-Drehgelenk:  
Fassdeckel, Folgeplatte

Gewicht 24.5 Kg

Erhältlich in den Größen:

- 335-360 mm Fass  
Fassdeckel 385 mm. Folgeplatte 370 mm
- 360-400 mm Fass  
Fassdeckel 420 mm, Folgeplatte 410 mm

### Komplette pneumatische Schmiereinheit



Für 180-220 Kg Fass

Die wirtschaftlichste und praktische Kombination für die Übertragung von Fett  
Komplettes Set für Fettschmierung

Fettpumpe: 50:1 oder 65:1

Fasswagen:

Fassdeckel:

Folgeplatte:

Fettpistole mit Z-Drehgelenk:

Schlauchaufroller mit Schlauch 1/4" x 15m:

1/4" x 1,5m Verbindungsschlauch:

Gewicht: 81 Kg

Erhältlich in den folgenden Varianten:

- Pumpe 50:1
- Pumpe 65:1

## FETTOL - pneumatische Fett Schmiereinheit

### Komplette pneumatische Schmiereinheit



Für 12-30 kg Eimer  
Eine wirtschaftliche und praktische Kombination für Fettschmierung

Komplettes Set mit:

Fettpumpe: 50:1

Fasswagen:

Fassdeckel: siehe unten

Folgeplatte: siehe unten

1/4"x 4m Druckschlauch:

Fettpistole mit Z-Drehgelenk:

Erhältlich in den Größen:

- 12-20 kg, Eimer Größe von 240 bis 260 mm, Fassdeckel 280 mm, Folgeplatte 265 mm
- 16-20 kg, Eimer Größe von 270 bis 300 mm, Fassdeckel 310 mm, Folgeplatte 310 mm
- 20-30 kg, Eimer Größe von 300 bis 330 mm, Fassdeckel 350 mm, Folgeplatte 340 mm

### Pneumatik-Fettpumpe 50:1



Für Schmierfette der NLGI-Klasse 000-2  
Für Schmierfette, die mit Hochdruck über kurze bzw. lange Abstände gepumpt werden  
Konstruktion aus korrosionsgeschützt Stahl sorgt für lange Lebensdauer

Kompatibel mit integriertem Schmiersystem  
Kompatibel für die unterschiedlichen und marktüblichen Fettfassgrößen

Doppelwirkung

Übersetzung: 50.1

Luftdruck : 5-8 bar

Max Druck: 400 bar

Luftverbrauch: 120 L/min

Fördermenge max.: 800 g/min

Saugrohr Durchm.: Ø 30 mm

Luftanschluss: 1/4" Schnellkupplung NPT

Fettanschluss: 1/4" Außengewinde

Schallpegel: 82 dB

Gibt es auch in anderen Größen:

- Gebinde: 20-30 kg
- Saugrohrlänge: 480 mm
- Gewicht: 5 kg
- Gebinde: 50-60 kg