



Fasspumpe aus Zink-Druckguss, mit PVC-Schlauch und Auslaufkrümmer, 800 mm Tauchtiefe

- zur Förderung von Motoren-, Hydraulik- und Getriebeölen
- aus nichtrostendem Zinkdruckguß
- verstellbare Fassverschraubung für Fassgewinde 2"
- für 60- und 200-Liter-Fässer

85,50 € Exkl. MwSt.

Hubkolbenpumpe-max. Fördermenge (l) 35 l/min

max. Fördermenge (m³) 2,1 m³/h

Max. Durchflussrate 35 l per 100 Umdrehungen

2" Fassanschluss, Saugrohr L 800 mm, 1,10 m-

Abfüllschlauch ¾"

Werkstoff Pumpengehäuse Aluguss

Medien: Diesel, Heizöl, Öl-Gewicht 2,7 kg

Tauchtiefe [mm]	800
Durchmesser Tauchrohr [mm]	16
Pumpentyp	Fasspumpe
Höhe außen [mm]	1102
Schlauchlänge [mm]	1100
Durchmesser Auslauf außen	15
Werkstoff	Zinkdruckguss
Förderleistung je Hub [l]	0,30
Gewindebeschreibung	für Stahlfass
Antrieb	manuell
Außengewinde	2"



VK 1 Fasspumpe-Neu 1/ ST –Netto ab Werk = 118,50 €

Preis reduziert-VK 2 Fasspumpe-Gebraucht 1/ ST –Netto ab

Werk = 49,70 €

Das Gerät weist augenscheinlich keine Beschädigungen auf. Es hat typische Gebrauchsspuren, wie Kratzer und Verunreinigungen. Es war bis zum Verkaufsangebot in Benutzung und ist funktionstüchtig.

„Verkauf ohne Gewährleistung.“; „Diese Ware wird unter Ausschluss der EU-Garantierechte verkauft.“;

„Eine Gewährleistung oder Garantie für die angebotene Ware wird nicht übernommen.“; „Der Verkauf findet unter Ausschluss jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche statt.“