



KSS-Fremdölabscheider SEKU & PRIMU

Kleiner und sehr effizienter Ölabscheider in mobiler oder stationären Ausführung mit einer Ansaugleitung von ca. 70l/h mit einem aussergewöhnlich vorteilhaften Preis/Leistungsverhältnis. Er ist für einzelne Werkzeugmaschinen oder kleine Zentralanlagen bis ca. 2000 Liter Inhalt mit wenig Leckölanfall geeignet. Dank der mobilen Ausführung kann dieses Gerät auch an verschiedenen Werkzeugmaschinen im Turnus eingesetzt werden.

Als Option mit Vorfilter und/oder mit Magnetabscheider. Je nach Anwendung und Wunsch kommen Exzentrerschnecken-, Schlauch- oder Druckluftmembranpumpe zu Anwendung.

Ausstattung

Standardausführung inklusive:

- Exzentrerschneckenpumpe mit --- Trockenlaufschutz— Motorschutzschalter
- Ölbehälter mit Überlaufsicherung—
- Ansaugen- und Rücklaufschlauch
- Flachschwimmer 120 mit Magnetfuss

Zubehör Optional

- Diverse Absaugschwimmer— Zeitschaltuhr



Die konsequente Anwendung verschiedener physikalischer Gesetze in den kompakten Pflegegeräten sowie das optimale Zusammenspiel von Absaugschwimmer und Pumpe sind für die hohe Leistung dieser Geräte verantwortlich. Die unerwünschten, freien Öle sowie aufschwimmende Späne und Schlamm werden effizient und optimal aus den verschmutzten Medien wie Bearbeitungsemulsionen, Waschlaugen, etc. entfernt. Gleichzeitig wird die abgesaugte Flüssigkeit automatisch durchlüftet und wirkt dadurch dem Wachstum anaerober Bakterien entgegen. Das aufbereitete saubere Medium fließt über Schwerkraft in den Tank zurück.



Der Abscheidegrad für die freien Öle beträgt über 98%, wenn demulgierende Medien verwendet werden. In den Pflegegeräten KSS-Fremdölabscheider SEKU & PRIMU. befinden sich außer der Pumpe und dem Motor keine beweglichen Teile. Dadurch reduziert sich der Wartungsaufwand auf ein absolutes Minimum. Das heißt, ein - bis zweimaliges Entleeren und Ausspülen des Gerätes pro Jahr genügt.

In der Standardausführung werden die Pflegegeräte SEKU & PRIMU- komplett mit Ölbehälter, hydraulischem Trockenlaufschutz für die Pumpe, Zu- und Rücklaufschläuchen sowie mit einem Absaugschwimmer mit Magnethalterung geliefert. Die Standardgeräte sind für Normaltemperatur ausgelegt.

Für Temperaturen über 35 °C bis 80 ° C werden die Geräte in verstärkter Ausführung hergestellt.

KSS-Fremdölabscheider **SEKU** & **PRIMU**

Masse:	Breite	500 mm	530 mm
	Tiefe	300 mm	410 mm
	Höhe	820 mm	1055 mm
Volumen:		16 Liter	32 l
Leergewicht:		28 kg	36 kg
Ölbehälter		10 l	10 l
Pumpenleistung nominal:		ca. 120 l/h	ca. 180 l/h
Pumpenleistung effektiv:		ca. 70 l/h	ca. 120 l/h
Antrieb:	220/240 Volt,	0,12 kW	0,25 kW

