



## Heizölförderpumpen-Set 56l/min inkl. Saugschlauch 5m, Zapfpistole, Druckschlauch 10m



### Für Heizöl/Diesel-ÖL-Kühlschmierstoffe

- Viskosität: mittel/hoch
- Pumpenart: Flügelzellenpumpe selbstansaugend, mit Bypass-Ventil
- Material Pumpengehäuse: Gusseisen
- Material Impeller: Technopolymer
- Förderdruck: 1,5 bar
- Förderleistung: 56 l/min
- Spannung: 230 V
- Leistung: 370 W
- Drehzahl: 2900 U/min
- Förderhöhe: max. 6 m
- Anschluss Saug-Auslass: DN 25 (1") IG
- Schutzklasse: IP55



### Lieferumfang:

- 1 x Pumpe mit Tragegestell inkl. Gummipuffer
- 1 x Zapfventil: Manuell, DN 25 (1") IG
- 1 x Zapfschlauch 10 m, DN 20 (3/4") AG
- 1 x Saugschlauch 5 m, DN 25 (1") IG, mit Fußventil

Transportables Umfüllsystem für LKW, Busse, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge  
Geeignet für Dauerbetrieb, mit Überhitzungsschutz