



Fahrbare Emulsions-KSS-Mischstation



Geräte der TESTRÖ TM-/h-Serie sind ausgestattet mit:

- Aufhängelaschen zur Befestigung an der Wand odereinem Profilrahmen, oder-Stativ.
- Druckminderer zur Konstanthaltung des Wasserfließdrucks und damit des Mischungsverhältnisses
- Dosierkugelhahn und Skala für die leichte und einfach wiederholbare Einstellung der gewünschten Konzentration
- Unterdruckmanometer und Fließdruckmanometer zur optischen Kontrolle der Gerätefunktion.
- Abgabeschlauch ca. 3 Meter (Darf nicht verlängert werden.)

**Dieses Gerät ist die Ausführung „handbedienbar (h)“**

Bei den h-Geräten ist der Füllstand von Konzentrat-Behälter und Emulsionsbecken durch den Bediener zu überwachen, so wie auch den Mischvorgang einleiten und zu beenden.

Typ: TM K2 - h - 500 Standard / handbedienbar

Mischleistung (Wasser + Konzentrat) bei 2 bar	min. ca.	500 l/h
	max. ca.	750 l/h
Wasserfließdruck (min.) vor dem Gerät	ca.	2,5 bar
Betriebsfließdruck im Gerät (Manometeranzeige)	ca.	2,0 bar
Wasserzuleitung (bauseits) und Anschluss		½ Zoll
Maximal-Einstellung der Konzentration bzw. Mischungsverhältnis bei 2 bar		
Viskosität:	1 cSt	ca. 32 %
	550 cSt	ca. 7 %



VK=1/ST Fahrbare Auffangwanne mit Stativ und Mischgerät für Wassermischbare Kühlschmierstoffe.
Neu Preis = 2277,50 €-----

Gebraucht Preis = 1587,70 € Netto ab Werk

Transport/Lieferung gegen Berechnung möglich

Das Gerät weist augenscheinlich keine Beschädigungen auf. Es hat typische Gebrauchsspuren, wie Kratzer und Verunreinigungen. Es war bis zum Verkaufsangebot in Benutzung und ist funktionstüchtig.

„Verkauf ohne Gewährleistung.“; „Diese Ware wird unter Ausschluss der EU-Garantierechte verkauft.“; „Eine Gewährleistung oder Garantie für die angebotene Ware wird nicht übernommen.“; „Der Verkauf findet unter Ausschluss jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche statt.“

