

Raimund Christian GmbH

Christol Service Center

Ihr unabhängiger Spezialist für Industrieschmierstoffe



Kühlmittelmischgerät-RC-H-VENTURI

184,21 € exkl. MwSt. Listenpreis minus 30% = **128,95 €**

Black Deals

9 Stück auf Lager zzgl. Versandkosten

Kühlmittelmischgerät

Dosiergerät in Metall-/Kunststoff-Ausführung zur Fassverschraubung.

Anschluss aus rostfreiem Stahl. Zur Verwendung in Spundlöchern von 2".

Optimale Dosiereinstellung (1-12 %) durch Einstellrad möglich.





Kühlmittelmischgerät

Dosiergerät in Metall-/Kunststoff- Ausführung zur Fassverschraubung. Anschluss aus rostfreiem Stahl. Zur Verwendung in Spundlöchern von 2". Optimale Dosiereinstellung durch Einstellrad möglich.

Installation:

Das Mischgerät auf das Fass aufschrauben und an eine Wasserhahn anschließen. Das zweite Spundloch zur Fassbelüftung öffnen. Wasserhahn komplett öffnen.

Den Absperrhahn öffnen und das Einstellrad entgegen dem Uhrzeigersinn solange drehen bis die gewünschte Konzentration erreicht ist (Messung über Refraktometer). Die Gemischkonzentration ist abhängig vom vorhandenen Wasserdruck bzw. von der Wasserdurchlaufmenge und der Viskosität des zu mischenden Produktes.

Nach Ende der Entnahme muss der Wasserhahn und Absperrhahn geschlossen werden. Den Auslassschlauch immer höher als die Oberkante des Konzentratbehälters befestigen (ansonsten ist ein Auslaufen des Fasses möglich).

Nach der Entnahme muss der Schlauch von der Wasserzufuhr getrennt werden oder bei der Montage ein Rohrtrenner zwischengeschaltet werden (Vorschrift nach DVGW bzw. DIN 1988).

